

FRÄSBUCHSTABEN



LACKIERBAR



WITTERUNGSFEST




BELEUCHTBAR

Fräsbuchstaben sind dreidimensionale Buchstaben, Zahlen oder Logos, die mithilfe einer CNC-Fräsmaschine aus Materialien wie Acryl, Aluminium, Holz oder Edelstahl gefertigt werden.

Sie eignen sich als **Fassadenwerbung**, für **Innenbeschriftungen** und **Messestände** und verleihen Unternehmen eine moderne, individuelle und hochwertige Optik.

ACRYLA



LANGLEBIG & PFLEGELEICHT

- farbecht – auch nach 5 Jahren
- in diversen RAL-Farben erhältlich
- in 3, 4, 5, 6, 8, 10, 19 und 30mm-Stärke
- witterungsbeständig
- einfache Montage
- indirekte Beleuchtung möglich

Buchstaben aus Acryl gibt es in einer Vielzahl von Versalhöhen und Stärken. Bei den glänzenden Buchstaben wird aus einer vollständig pigmentierten, lichtundurchlässigen Acrylglasplatte gelasert bzw. gefräst.

PVC



SPEZIFIKATIONEN

- in 2, 3, 5, 6, 8, 10, 19 und 30mm
- lieferbar in weiß; farbig 5mm in rot, gelb, schwarz, grün und blau
- farbig 10mm in schwarz

Verleihen Sie Ihren Wänden eine ganz besondere und personalisierte Optik! Buchstaben für den Heim- und Bastlerbedarf oder als Firmenlogo. Setzen Sie Ihren Schriftzug mit Deko-Buchstaben wirkungsvoll in Szene. Herausragend und optisch eindrucksvoll.

PROFIL 1




SPEZIFIKATIONEN

- Stärke: 19mm, rückseitig genutet
- min. Höhe: 200mm
- min. Balkenbreite: 25mm
- Lieferzeit: ca. 2 Wochen
- Garantie: 2 Jahre auf Elektronik

Bei Profil 1-Buchstaben handelt es sich um einen unlackierten PVC-Buchstaben. Der Profil 1-Buchstabe überzeugt mit Stabilität und einer vereinfachten Montage. Die Innenseite ist unlackiert, die Außenseite kann aber in jeder gewünschten RAL-Farbe lackiert werden.

STYRODUR (XPS)



SPEZIFIKATIONEN

- Stärke: 30mm, 60mm, 120mm, 150mm
- lackierbar in RAL-Farben
- Oberfläche glatt (unlackiert)
- Brandverhalten: E DIN EN 13501-1
- Wasseraufnahme nach Frost-/Tau-Wechselbeanspruchung FTCD Vol% DIN EN 12091

Durch das geringe Gewicht und der einfachen Montage auf saugenden und nicht saugenden Oberflächen, eignen sich Styrodur® Buchstaben bzw. Zeichen hervorragend für den Innenbereich für Messebau, Büro, Ladeneinrichtungen und anderen Orten.




WISDESIGN
XXLWERBETECHNIK

M E I S T E R B E T R I E B

030 • 612 83 615
www.wisdesign.de

ACRYLA



LANGLEBIG & PFLEGELEICHT

- farbecht – auch nach 5 Jahren
- in diversen RAL-Farben erhältlich
- in 3, 4, 5, 6, 8, 10, 19 und 30mm-Stärke
- witterungsbeständig
- einfache Montage
- indirekte Beleuchtung möglich

Buchstaben aus Acryl gibt es in einer Vielzahl von Versalhöhen und Stärken. Bei den glänzenden Buchstaben wird aus einer vollständig pigmentierten, lichtundurchlässigen Acrylglasplatte gelasert bzw. gefräst.

PVC



SPEZIFIKATIONEN

- in 2, 3, 5, 6, 8, 10, 19 und 30mm
- lieferbar in weiß; farbig 5mm in rot, gelb, schwarz, grün und blau
- farbig 10mm in schwarz

Verleihen Sie Ihren Wänden eine ganz besondere und personalisierte Optik! Buchstaben für den Heim- und Bastlerbedarf oder als Firmenlogo. Setzen Sie Ihren Schriftzug mit Deko-Buchstaben wirkungsvoll in Szene. Herausragend und optisch eindrucksvoll.

ACRYLGLAS




SPEZIFIKATIONEN

- in 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 20 und 30mm

Acrylglasbuchstaben sind Schriftzeichen, die aus Kunststoff gefräst oder geschnitten werden. Sie sind eine beliebte Lösung für hochwertige Beschriftungen und Dekorationen, da sie langlebig, witterungsbeständig und in vielen Formen, Größen und Farben erhältlich sind.

STYRODUR (XPS)



SPEZIFIKATIONEN

- Stärke: 30mm, 60mm, 120mm, 150mm
- lackierbar in RAL-Farben
- Oberfläche glatt (unlackiert)
- Brandverhalten: E DIN EN 13501-1
- Wasseraufnahme nach Frost-/Tau-Wechselbeanspruchung FTCD Vol% DIN EN 12091

Durch das geringe Gewicht und der einfachen Montage auf saugenden und nicht saugenden Oberflächen, eignen sich Styrodur® Buchstaben bzw. Zeichen hervorragend für den Innenbereich für Messebau, Büro, Ladeneinrichtungen und anderen Orten.